Informação do Produto

WIPE OEM - CLPE

Sala Limpa ISO7-9 Classe 10.000 -100.000 EU Grau C/D



O Wipe OEM-CLPE é construído com a tecnologia de hidro entrelaçamento de fibras sintéticas e naturais o que proporciona ao produto um excelente poder de absorção e remoção de sujidade. A sua resistência a tração bidirecional e ao rasgo acidental, mesmo saturado com líquido permite o seu uso em ambientes classificados Salas Limpas com eficiência e segurança. Excelente custo/beneficio frente aos produtos tradicionais.

- Resistente ao rasgo acidental mesmo úmido
- Barreira contenção derramamento aquoso
- Textura firme
- 'Low lint'
- Compatibilidade IPA, solventes e químico
- Aceita Esterilização: Irradiação Gama / Autoclave

Indicação de Uso: - Salas Limpas

Farmacêutica; Hospitalar; Alimentícia; Laboratórios; Limpeza Geral



Produto Importado NCM 5603.12.90

Dados Técnicos

Composição	Descrição / Valores típicos	
Peso básico	68gsm	
Bordas	Corte à frio	
Matéria prima	55% Fibra natural Celulose	
	45% Fibra Sintética Polyester	

Caract	erísticas			
Absorçã	0			
	Extrínseco	420 ml / m ²		
	Intrínseco	4,1 ml / g		
	Taxa de absorção	1.0 ml / segundo		
Liberaçã	o de partículas			
APC	(≥0.3 μm)	<2000 counts / ft ³		
APC	(≥0.5 μm)	≤1200 counts / ft³		
Contam	nação Orgânica			
		Não detectado Silicone, Amidas ou DOP		
Dissipaç	šo estática	Voltagem Eletroestática	<20 V	
		Carga Tribo-elétrica	<100V	

INSTRUÇÕES DE USO

Verifique a integridade da embalagem primaria; Higienize com alcool IPA externamente todo o pacote; Passe através do Pass-Through o pacote para o interior da Sala Limpa; Proceda com a abertura do pacote e a embalagem secundária;

Higienize a embalagem secundária com álcool IPA;

Retire os Wipes e utilize.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

O descarte do Wipe conforme POP interno e legislação ambiental local;

Produto de uso único;

Condições impróprias de armazenagem podem reduzir o tempo de vida útil do material.

Informações de ordem

Modelo	Tamanho	Pçs/Pct	Pct/Caixa
CLPE - 009	9 x 9" (23 x23cm)	300 pçs	10 pcts.
CLPE - 012	12 x 12" (30 x 30 cm)	150 pçs	10 pcts.

Informação do Produto

WIPE OEM - P100 Borda Selada

Sala Limpa ISO5-7 Classe 100 -10.000 Asséptico Grau A/B



O Wipe OEM-P100 de borda selada, é construído em malha dupla Micofibra 100% Polyester de multifilamentos contínuos, não gera fibrilas ou partículas. Produto extremamente macio é indicado para limpeza em superfícies rugosas e locais de difícil acesso em ambientes Assépticos Sala Limpa. A fibra sintética oferece resistência com alto poder de absorção e contenção ao derramamento. Segurança e eficiência com ótimo custo/ beneficio.

- Bordas seladas processo ultra-sônico
- Ultra macio
- Alta absorção
- Barreira contenção derramamento aquoso
- Compatibilidade IPA, solventes e produtos químicos
- Aceita Esterilização: Irradiação Gama / Autoclave

Indicação de Uso: - Salas Limpas ISO5-7

Assépticas Grau A/B;

Industria: Farmacêutica, Eletrônica, Espacial, Óptico, Hospitalar, Alimentícia, Laboratórios...



Produto Importado NCM 5603.1240

Dados Técnicos

Composição	Descrição / Valores típicos
Peso básico	150gsm
Bordas	Seladas Processo Ultra sônicoo
Matéria prima	100% Micro fibra Polyester
Características	
Liberação de partículas	
LPC (≥0.5 μm)	< 1100 counts / cm ³
Absorção	
Extrínseco	205 ml / m ²
Intrínseco	1,4 ml / g
Taxa de absorção	1.0 ml / segundo
Resíduos Não-voláteis	
Água DI	≤ 0.20 mg / g
IPA	≤ 0.82 mg / g
Dissipação estática	Voltagem Eletroestática <20 V
	Carga Tribo-elétrica <100V
INCTRUÇÃES DE USO	

INSTRUÇÕES DE USO

Verifique a integridade da embalagem primaria; Higienize com alcool IPA externamente todo o pacote;

Passe através do Pass-Through o pacote para o interior da Sala Limpa;

Proceda com a abertura do pacote e a embalagem secundária;

Higienize a embalagem secundária com álcool IPA;

Retire os Wipes e utilize.

PRECAUCÕES E ADVERTÊNCIAS

O descarte do Wipe conforme POP interno e legislação ambiental local;

Produto de uso único;

Condições impróprias de armazenagem podem reduzir o tempo de vida útil do material.

Informações de ordem

Modelo	Tamanho	Pçs/Pct	Pct/Caixa
P100 - 012	12 x 12" (30 x 30 cm)	150 pçs.	10 pcts.

Informação do Produto WIPE OEM - VCPE Uso Geral



Descrição

O Wipe OEM-VCPE disponibilizado em rolos , é construído com a tecnologia de hidro -entrelaçamento de fibras sintéticas e naturais conferindo ao produto resistência e poder de absorção da fibra natural. A sua apresentação em rolos picotados agiliza a sua aplicação e uso. Produto indicado para limpeza em geral em diversos setores da industria.

Aplicação

- · Limpeza de superfícies, equipamentos e peças.
- Barreira de contenção ao derramamento aquoso
- Aplicação e remoção de lubrificantes, adesivos, resíduos e outras sujidades, incluindo desinfetantes.
- Compatibilidade de uso com solventes , álcool (IPA), etanol, acetona entre outros
- Limpeza primária para diversos acessórios de uso nas Salas Limpas.

Indicação de Uso: - Uso Geral

Industria: Farmacêutica, Eletrônica, Espacial, Óptico, Hospitalar, Alimentícia, Laboratórios...



Dados Técnicos

Características		Descrição / Valores típicos	
Peso básico		68gsm ± 4%	
Apresentação em Rolos		Folhas picotadas	
Matéria prima	55% Viscose / 45% Polyester		
Velocidade de Absorção		0.87s/ 5cm	
Capacidade de absorção de líquidos		562%	
Resistência à ruptura	31.38(CD) 131.29(MD)	N/5cm N/5cm	
Alongamento de ruptura	159.28(CD) 34.40(MD)	% %	

INSTRUÇÕES DE USO

Verifique a integridade da embalagem primaria;

Higienize com alcool IPA externamente todo o pacote;

Proceda com a abertura do pacote retire os Wipes e utilize.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

O descarte do Wipe conforme POP interno e legislação ambiental local;

Produto de uso único;

Condições impróprias de armazenagem podem reduzir o tempo de vida útil do material.

Informações de ordem

Modelo	Tamanho	Pçs/Rolo	Rolo/Caixa
VCPE - 300	28 x 38 cm	300pçs.	4 rolos
VCPE - 600	28 x 38 cm	600pçs.	2 rolos